Inspector 5000 2D
ポータブル二次元バーコード検証機

Inspector 5000 は、業界で最も柔軟性が高く、最新の ISO/ANSI バーコード検証機です。
本機には自動可変測定開口径 2D カメラが搭載されていますが、手動で測定開口径を入力することも可能。
また、本体デコーダーは、オプションのオートオプティックスキャナ(一次元シンボル検証)や、従来のレーザースキャナーともに互換性があり、スキャナの付替えで自動的に 5000A や、5000L へとスイッチします。
オプションのダイレクトサーマルプリンターまたは VCIR PC ソフトウェアを使用して印刷レポートを作成することも可能

費用対効果に優れた"トリプルコンパチブルモード"

特徴

- トリプルコンパチブルモードポータブルバーコード検証機
  オプションのオートオプティック又はレーザースキャナーとの付替えで
  自動的に Ins5000A や、Ins5000L としても利用が可能
- 視野 10.2cm x 7.6cm (モジュールサイズ 12 mil から 60 mil) (最小細バー幅 8 mil (1D))
- すべての一般的なシンボルを自動識別
- 大きなカラーLCD ディスプレイ画面
- ハイライト表示と色分けされた復号容易度及び変位幅を伴う見える走査反射率波形
- バーコード化されたデータを分解し、詳しく説明する
- 指示とバーコードの品質に関する説明が LCD スクリーンに表示される
- 細バー幅計算機
- 一体型リチウムイオン・バッテリー
- フィールドでアップグレード可能なファームウェア（無償でソフトウェア・アップグレードを提供）
- 検索可能なデータベースストレージ（1,000 件の検証記録）、時間/日付スタンプ付き

この高速でシンプルなユニットは、一般的なリニアシンボルに加え、データマトリックスと QR コード（将来リリースの予定）もサポートしています。RJS Inspector 5000 は、保存・印刷機能、複数スキャン平均化機能を備えており、シンプルな 7 つのインターフェースボタンから簡単にアクセスできます。

バーコード分析情報は、大きなカラー液晶ディスプレイ（LCD）に即座に表示され、明確な音声と合格・不合格画面により、バーコードが仕様内か仕様外かを示します。詳細なトラブルシューティングは、色分けされた結果フィールドとシンプルな画面情報によって提供されます。

製品仕様

特徴

- フル ISO/ANSI 結果：1D（リニア）及び 2D（データマトリックス&QR コード）
- プリントゲイン測定
- シンボルの自動切換え
- 細バー幅計算機
- 検証レポート保管バッファー
- ISO/ANSI 走査波形テスト方法
- ISO/ANSI 自動走査平均化
- 詳細なハードコピープリントアウト

検証方法

ISO/ANSI バードコード印刷品質ガイドラインおよびトラディショナルの合格・不合格基準により決定されるパラメータ。

検証シンボル

EAN/UPC 追補付, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5,ITF-14, Coda bar, Code 128, EAN/UCC-128, UCC/EAN-128, GS1-128 (All AIs), AIAG, HIBC, Datamatrix, QR Code（将来リリースの予定）

光学：2D カメラ：可変
オートオプティックオプション A: 3, 5, 10, 20 mil（オプション）
オートオプティックオプション B: 3, 6, 10, 20 mil（オプション）
波長：可視：660nm
寸法：L X W X H: 198 x 117 x 48 (mm)
重量：650g
供給電源：内臓リチウムイオンバッテリーパック
ケース：ABS 樹脂
警報機：可聴音で合格・不合格と電池残量を知らせる
ディスプレイ：1/4 VGA カラーLCD
キーパッド：7 つのボタン（オン・プリント・アップ・ダウン・左・右・選択）
LED： 5 つの模擬 LED（赤 2 -黄 1 -緑 2）
動作温度：10°～40°C
保管温度：－20°～50°C
相対湿度：5%～80% 結露なし

規定：FCC Class A, CE 認証済み

オプションアクセサリー

CR3 レーザースキャナー

オートオプティックスキャナー

Alphabet Inc.

アルファベット株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9 神戸ファッションマート 10F

TEL 078-857-5447

http://munazo.jp

e-mail: munazo@munazo.jp